

## Recomendações de segurança na utilização de gás em garrafa

### >> Recomendações importantes no caso de cheirar a gás ou de detectar uma fuga

- Feche imediatamente o redutor e as torneiras do aparelho a gás;
- Abra as portas e as janelas para provocar a ventilação do local;
- Apague e não faça qualquer chama, com fósforos, acendedores, velas, isqueiros, cigarros, etc...;
- Evite fazer qualquer tipo de faísca, não ligue nem desligue qualquer interruptor ou aparelho eléctrico, nem utilize o telemóvel ou telefone no local;
- Desligue o quadro eléctrico somente se estiver fora do compartimento onde cheira a gás;
- Tenha presente que as zonas mais perigosas, passíveis de provocarem acidentes, localizam-se junto do ponto de fuga e próximo do solo, uma vez que os gases butano e propano são mais pesados que o ar;
- Nunca procure uma fuga de gás com chama. Utilize sempre uma emulsão de água e sabão ou um produto espumífero;
- Se o cheiro a gás não desaparecer, coloque a garrafa ao ar livre e comunique imediatamente com o seu revendedor galp gás ou os bombeiros locais;
- Se a fuga de gás se inflamar, tape imediatamente o local da fuga com um pano humedecido em água e, conforme a situação, comunique imediatamente com o seu revendedor galp gás ou com os bombeiros locais.

### >> Garrafa e redutor

- Nunca utilize nem armazene garrafas de gás em caves;
- Ao ligar o redutor à válvula da garrafa, assegure-se de que ele ficou bem ajustado;
- Nunca utilize ferramentas para resolver eventuais dificuldades no manuseamento da válvula ou do redutor;
- Defenda a válvula de qualquer pancada ou outros maus tratos que possam afectar as suas condições de segurança;
- Nunca deite ou inverta a garrafa quando está em serviço;
- Logo que termine cada utilização, deixe o redutor sempre fechado mas não o retire da garrafa;
- Nunca substitua a garrafa vazia por outra cheia, na proximidade de chama ou fonte de ignição;
- Contacte ou dirija-se ao Revendedor local sempre que suspeite de alguma deficiência na válvula da garrafa ou no funcionamento do seu redutor.

## >> Tubo flexível de ligação ao aparelho a gás

- O tubo flexível a utilizar na ligação, deve ser próprio para gás (butano/propano) e apresentar a respectiva marcação. O seu comprimento não pode ser superior a 1,5m;
- Ao instalar o tubo flexível nos porta-borrachas do redutor e do aparelho a gás, ajuste completamente o tubo. Utilize sempre abraçadeiras bem ajustadas em ambas as extremidades;
- Nunca dobre o tubo de forma a estrangulá-lo em qualquer ponto da sua extensão;
- Mantenha sempre o tubo afastado das fontes de calor, evitando a sua passagem pela traseira dos fogões;
- Vigie o tubo com frequência e substitua-o logo que verifique que a borracha está a ficar ressequida, apresentando fissuras ou um aspecto encortiçado;
- Cumpra rigorosamente o prazo de validade impresso no tubo flexível.

## >> Aparelhos a gás

- Ao adquirir e antes de montar os aparelhos a gás certifique-se de que foram aprovados e preparados para o gás a utilizar (butano/propano);
- Para a sua montagem recorra a uma Entidade Credenciada.

### Acender e apagar os aparelhos a gás

- Acenda o fósforo ou accione o acendedor antes de abrir o gás no aparelho. Caso o aparelho não fique ligado, feche o manípulo do aparelho a gás e repita a operação;
- Cada vez que terminar a utilização, feche o gás não só no respectivo manípulo do aparelho, mas também no redutor, sem o retirar da garrafa.

### Durante o funcionamento

- Não permita que os líquidos a ferver se derramem e apaguem o lume, para evitar que o gás saia directamente do queimador, sem arder;
- Periodicamente, ou quando a chama deixar de ser estável e azulada, e passar a apresentar-se instável, ruidosa ou fortemente amarelada, mande rever o seu aparelho por uma Entidade Credenciada.

## >> Esquentadores

- Nunca permita a instalação de esquentadores no interior de quartos ou casas de banho;
- Certifique-se de que o aparelho está preparado e aprovado para o gás a utilizar (butano/propano);
- Para a instalação destes aparelhos recorra apenas e só a Entidades Credenciadas;
- Certifique-se de que o aparelho foi instalado de forma a assegurar-lhe uma tiragem correcta, com a conduta de evacuação dos produtos de combustão devidamente montada entre a saída do aparelho e o exterior da habitação ou a conduta da chaminé;
- Certifique-se que o local da instalação dos aparelhos a gás é bem ventilado;
- Nunca retire ou mude de posição o sensor de evacuação dos produtos de combustão, sob pena de colocar em risco a sua saúde (intoxicação por monóxido de carbono);
- Para acender o esquentador certifique-se primeiro de que as torneiras de utilização de água quente se encontram fechadas.